



TECPO 1K

Beispritzlack

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-07-08

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname

TECPO 1K Beispritzlack

Artikelnummer

300425

UFI-Code

1U0U-5UN5-M009-FJ7Q

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Produkttyp

PC9a - Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner.

Verwendung

Lack

Verwendung:

SU21 - Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher).

SU22 - Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk).

Verfahrenskategorie:

PROC7 - Industrielles Sprühen.

PROC11 - Nicht-industrielles Sprühen.

Nicht zur Verwendung geeignet

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

TECPO 1K

Beispritzlack

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

TECPO GmbH

Adresse

Dreherstraße 16-20

42899 Remscheid

Deutschland

Telefon

+49 2191 951 3305

E-Mail

info@tecpo.de

Fax

+49 2191 951 33044

Webseite

www.tecpo.de

Ansprechpartner

Baris Ünsal

1.4. Notrufnummer

Giftnotrufzentrale/Zusatznotrufnummer

+49 (0) 89 19240 (Verfügbar 24/7) - Giftnotruf München (Für die Öffentlichkeit zugänglich.)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Klassifizierung

Aerosole, Gefahrenkategorien 1

Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2

Schwere Augenschädigung, Gefahrenkategorie 1

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorien 3 - narkotische Wirkungen

Gefahrenhinweise

H222, H229, H315, H318, H336

Beschreibung

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

TECPO 1K

Beispritzlack

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260 Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aussetzen.
P501 Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften entsorgen.

Zusatzinformation

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Cyclohexanon
2-Methoxy-1-methylethylacetat
n-Butylacetat
Ethylacetat

2.3. Sonstige Gefahren

Ohne ausreichende Belüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Sonstiges

Dieses Produkt enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.



TECPO 1K

Beispritzlack

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-07-08

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr. REACH-Nr. Index Nr.	Konz.	Klassifizierung	H-Satz M Faktor akut M Faktor chronisch	Spezifische Konzentrationsgrenzwerte ATE	Anmerkungen
Dimethylether	115-10-6 204-065-8 01-2119472128-37 603-019-00-8	50 - <75%	Flam. Gas 1, Press. Gas - Liquefied gas	H220, H280 - -		-
n-Butylacetat	123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29 607-025-00-1	5 - <10%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - narcosis	H226, H336, EUH066 - -		-
2-Methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6 203-603-9 01-2119475791-29 607-195-00-7	5 - <10%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - narcosis	H226, H336 - -		-
Xylol (Isomergemisch)	- 905-588-0 01-2119488216-32 601-022-00-9	5 - <10%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation, STOT SE 3 - resp. tract irrit., STOT RE 2	H226, H304, H312, H315, H319, H332, H335, H373 - -		-
Cyclohexanon	108-94-1 203-631-1 01-2119453616-35 606-010-00-7	5 - <10%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Acute Tox. 4 - inhalation, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H226, H302, H312, H315, H318, H332, H335 - -		-
Ethylacetat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46 607-022-00-5	5 - <10%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -		-



TECPO 1K

Beispritzlack

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-07-08

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr. REACH-Nr. Index Nr.	Konz.	Klassifizierung	H-Satz M Faktor akut M Faktor chronisch	Spezifische Konzentrationsgrenzwerte ATE	Anmerkungen
Isopentylacetat	123-92-2 204-662-3 - 607-130-00-2	0 - <2,5%	Flam. Liq. 3	H226, EUH066 - -		-

Produkt basiert auf

Gemisch aus angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

Sonstige Stoffinformationen

Xylol : Enthält Ethylbenzol CAS 100-41-4

Der vollständige Text der in diesem Abschnitt genannten H-/EUH-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Hautkontakt

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Augenkontakt

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Verschlucken

Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

TECPO 1K

Beispritzlack

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Spezielle Schutzausrüstung für Brandbekämpfungsteam

Atemschutzgerät anlegen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Atemschutzgerät anlegen.

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. Zündquellen fernhalten.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Neutralisationsmittel anwenden. Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. Für ausreichend Lüftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe ABSCHNITTE 7+8+13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Vorbeugende Maßnahmen bei der Handhabung

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Atemschutzgeräte bereithalten.

TECPO 1K

Beispritzlack

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-07-08

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B Druckgaspackungen (Aerosolpackungen)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Expositionsbegrenzung

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

Expositionsgrenzwerte / Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoff	CAS-Nr. EG-Nr.	Exposi- tionsgrenzwert ppm / mg/m ³	Quelle	Bemerkung	Jahr
2-Methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6 203-603-9	50 / 270	TRGS 900	I(I); DFG, EU, Y	-
Xylol (Isomerengemisch)	- 905-588-0	50 / 220	TRGS 900	2(II); DFG, EU, H	-
Dimethylether	115-10-6 204-065-8	1000 / 1900	TRGS 900	8(II); DFG, EU	-
Ethylacetat	141-78-6 205-500-4	200 / 730	TRGS 900	2(I); DFG, EU, Y	-
Isopentylacetat	123-92-2 204-662-3	50 / 270	TRGS 900	1(I); DFG, EU	-
n-Butylacetat	123-86-4 204-658-1	62 / 300	TRGS 900	2(I); AGS, Y	-

Biologische Grenzwerte



TECPO 1K

Beispritzlack

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-07-08

Produkt/Stoff- name CAS-Nr.	Parameter	Grenzwert	Testmaterial	Abtastzeit	Quelle	Bemerkung	Datum
Xylol (Isomer- engemisch) -	Methylhippur- (Tolur-)Säure (alle Isomere)	2000 mg/l	Urin	Ende der Exposition oder Ende der Schicht	TRGS 903		

DNEL/DMEL

Produkt/Stoffname (CAS-Nr./EG-Nr.)	Typ	Exposition	Wert	Population	Aus- wirkungen
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) Inhalation	300 mg/m³	Arbeitnehmer	Systemisch
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) Inhalation	300 mg/m³	Arbeitnehmer	Lokal
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) oral	2 mg/kg Körpergewicht/Tag	Verbraucher	Systemisch
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kurzfristig) oral	2 mg/kg Körpergewicht/Tag	Verbraucher	Systemisch
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) dermal	11 mg/kg Körpergewicht/Tag	Arbeitnehmer	Systemisch
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kurzfristig) dermal	11 mg/kg Körpergewicht/Tag	Arbeitnehmer	Systemisch
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) dermal	6 mg/kg Körpergewicht/Tag	Verbraucher	Systemisch
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kurzfristig) dermal	6 mg/kg Körpergewicht/Tag	Verbraucher	Systemisch
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kurzfristig) Inhalation	600 mg/m³	Arbeitnehmer	Systemisch
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kurzfristig) Inhalation	600 mg/m³	Arbeitnehmer	Lokal
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) Inhalation	35,7 mg/m³	Verbraucher	Systemisch
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kurzfristig) Inhalation	300 mg/m³	Verbraucher	Systemisch
n-Butylacetat	DNEL	Chronisch (lang-	35,7 mg/m³	Verbraucher	Lokal



TECPO 1K

Beispritzlack

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-07-08

Produkt/Stoffname (CAS-Nr./EG-Nr.)	Typ	Exposition	Wert	Population	Aus- wirkungen
(123-86-4/204-658-1)		fristig) Inhalation			
2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) Inhalation	275 mg/m ³	Arbeitnehmer	Systemisch
2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) dermal	796 mg/kg Körpergewicht/Tag	Arbeitnehmer	Systemisch
2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) Inhalation	33 mg/m ³	Verbraucher	Systemisch
2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) dermal	320 mg/kg Körpergewicht/Tag	Verbraucher	Systemisch
Xylol (Isomerengemisch) (-/905-588-0)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) oral	1,6 mg/kg Körpergewicht/Tag	Verbraucher	Systemisch
Xylol (Isomerengemisch) (-/905-588-0)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) dermal	180 mg/kg Körpergewicht/Tag	Arbeitnehmer	Systemisch
Xylol (Isomerengemisch) (-/905-588-0)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) Inhalation	211 mg/m ³	Arbeitnehmer	Systemisch
Xylol (Isomerengemisch) (-/905-588-0)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) Inhalation	221 mg/m ³	Arbeitnehmer	Lokal
Xylol (Isomerengemisch) (-/905-588-0)	DNEL	Akut (kurzfristig) Inhalation	442 mg/m ³	Arbeitnehmer	Systemisch
Xylol (Isomerengemisch) (-/905-588-0)	DNEL	Akut (kurzfristig) Inhalation	289 mg/m ³	Arbeitnehmer	Lokal
Xylol (Isomerengemisch) (-/905-588-0)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) Inhalation	14,8 mg/m ³	Verbraucher	Systemisch
Xylol (Isomerengemisch) (-/905-588-0)	DNEL	Akut (kurzfristig) Inhalation	260 mg/m ³	Verbraucher	Systemisch
Xylol (Isomerengemisch) (-/905-588-0)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) Inhalation	65,3 mg/m ³	Verbraucher	Lokal
Xylol (Isomerengemisch) (-/905-588-0)	DNEL	Akut (kurzfristig) Inhalation	260 mg/m ³	Verbraucher	Lokal
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Chronisch (lang- fristig)	734 mg/m ³	Arbeitnehmer	Systemisch



TECPO 1K

Beispritzlack

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-07-08

Produkt/Stoffname (CAS-Nr./EG-Nr.)	Typ	Exposition	Wert	Population	Aus- wirkungen
		Inhalation			
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Akut (kurzfristig) Inhalation	1468 mg/m³	Arbeitnehmer	Systemisch
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) Inhalation	734 mg/m³	Arbeitnehmer	Lokal
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Akut (kurzfristig) Inhalation	1468 mg/m³	Arbeitnehmer	Lokal
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) dermal	63 mg/kg Körpergewicht/Tag	Arbeitnehmer	Systemisch
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) Inhalation	367 mg/m³	Verbraucher	Systemisch
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Akut (kurzfristig) Inhalation	734 mg/m³	Verbraucher	Systemisch
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) Inhalation	367 mg/m³	Verbraucher	Lokal
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Akut (kurzfristig) Inhalation	734 mg/m³	Verbraucher	Lokal
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) dermal	37 mg/kg Körpergewicht/Tag	Verbraucher	Systemisch
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Chronisch (lang- fristig) oral	4,5 mg/kg Körpergewicht/Tag	Verbraucher	Systemisch

PNEC/PEC

Produkt/Stoffname (CAS-Nr./EG-Nr.)	Typ	Umweltkompartiment	Wert
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Süßwasser	0,18 mg/l
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Zeitweise Freisetzungen (Süßwasser)	0,36 mg/l
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Meerwasser	0,018 mg/l
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Kläranlage	35,6 mg/l

TECPO 1K

Beispritzlack

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-07-08

Produkt/Stoffname (CAS-Nr./EG-Nr.)	Typ	Umweltkompartiment	Wert
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (Süßwasser)	0,981 mg/kg
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (Salzwasser)	0,0981 mg/kg
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Boden	0,0903 mg/kg
2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Süßwasser	0,635 mg/l
2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Meerwasser	0,064 mg/l
2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Kläranlage	100 mg/l
2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Sediment (Süßwasser)	3,29 mg/kg
2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Sediment (Salzwasser)	0,329 mg/kg
2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Boden	0,29 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

siehe ABSCHNITT 7.

Symbole für persönliche Schutzausrüstung



Augen-/Gesichtsschutz

Dichtschießende Schutzbrille

TECPO 1K

Beispritzlack

Handschutz

Schutzhandschuhe tragen.

Handschuhmaterial: Butylkautschuk.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Handschuhe aus Butylkautschuk mit einer Materialstärke von 0,4mm sind beständig gegen:

Aceton 480 min

Butylacetat 60 min

Ethylacetat 170 min

Xylol 42 min

Handschuhe aus Butylkautschuk mit einer Schichtdicke von 0.4 mm sind 42 - 480 Minuten gegen Lösungsmittel beständig. Wir empfehlen Anwendern und Verantwortlichen für Arbeitsschutz als Vorsichtsmaßnahme eine Beständigkeit von 42 Minuten zu Grunde zu legen. Unter Berücksichtigung der Angaben in Kapitel 3 des SDB ist es im Einzelfall möglich, von einer höheren Beständigkeit auszugehen.

Atemschutz

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Filter A2/P3

Sonstiges

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Berührung mit den Augen vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand

Aerosol

Farbe

Gemäß Produktbezeichnung

Geruch

Charakteristisch.

TECPO 1K

Beispritzlack

Geruchsschwelle

Nicht bestimmt.

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Nicht bestimmt.

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Nicht anwendbar, da Aerosol.

Entflammbarkeit

Nicht anwendbar.

Untere und obere Explosionsgrenze

Untere: 3,3 Vol.-%; Obere: 26,2 Vol.-%

Flammpunkt

Nicht anwendbar, da Aerosol.

Selbstentzündungstemperatur

240 °C

Zersetzungstemperatur

Nicht bestimmt.

pH

Nicht bestimmt.

Kinematische Viskosität

Nicht bestimmt.

Viskosität, dynamisch

Nicht bestimmt.

Löslichkeit(en)

Keine Daten verfügbar

Wasserlöslichkeit

Nicht bzw. wenig mischbar.

n-Oktan-ol-Wasser-Verteilungskoeffizient

Nicht bestimmt.

Dampfdruck

4000 hPa

Methode

@ 20 °C

Dichte und/oder relative Dichte

0,7 g/cm³

Methode

@ 20 °C

TECPO 1K

Beispritzlack

Revisionsnummer: 1.0

Erstellungsdatum: 2026-07-08

Relative Dichte

Nicht bestimmt.

Relative Dampfdichte

Nicht bestimmt.

Verdampfungsgeschwindigkeit

Nicht anwendbar.

Explosive Eigenschaften

Nicht bestimmt.

Oxidierende Eigenschaften

Entfällt.

VOC %

99,6 %

Partikeleigenschaften

Keine Daten verfügbar

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.2. Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.



TECPO 1K

Beispritzlack

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-07-08

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Bezeichnung des Produkts / Stoffes CAS- / EG-Nr.	Dosisdeskriptor	Wert / Dosis	Belastungsweg	Dauer der Exposition	Versuchstiere	Methode / Richtlinie
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LC50	21 mg/kg	Inhalativ	4 Stunden	Ratte	-
Cyclohexanon 108-94-1 / 203-631-1	LD50	1890 mg/kg	Oral	-	Ratte	-
Cyclohexanon 108-94-1 / 203-631-1	LD50	1100 mg/kg	Dermal	-	Kaninchen	-
Cyclohexanon 108-94-1 / 203-631-1	LC50	> 6200 mg/m³	Inhalativ	4 Stunden	Ratte	-
Cyclohexanon 108-94-1 / 203-631-1	LC50	536-572 mg/l	Inhalativ	48 Stunden	Fisch	-
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LD50	5620 mg/kg	Dermal	-	Ratte	-
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LD50	> 18000 mg/kg	Oral	-	Kaninchen	-
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LC50	1600 mg/m³	Inhalativ	4 Stunden	Ratte	-
2-Methoxy-1-methyl-ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	LD50	8530 mg/kg	Oral	-	Ratte	-
2-Methoxy-1-methyl-ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	LD50	>5000 mg/kg	Dermal	-	Kaninchen	-

TECPO 1K

Beispritzlack

Bezeichnung des Produkts / Stoffes CAS- / EG-Nr.	Dosisdeskriptor	Wert / Dosis	Belastungsweg	Dauer der Exposition	Versuchstiere	Methode / Richtlinie
2-Methoxy-1-methyl-ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	LC50	>10000 mg/m³	Inhalativ	4 Stunden	Ratte	-
Xylol (Isomerengemisch) / 905-588-0	LD50	3523 mg/kg	Oral	-	Ratte	-
Xylol (Isomerengemisch) / 905-588-0	LD50	2000 mg/kg	Dermal	-	Kaninchen	-
Xylol (Isomerengemisch) / 905-588-0	LC50	29000 mg/m³	Inhalativ	4 Stunden	Ratte	-
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LD50	10800 mg/kg	Oral	-	Ratte	OECD 401
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LD50	>17600 mg/kg	Dermal	-	Kaninchen	-

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Keimzell-Mutagenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

TECPO 1K

Beispritzlack

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Akute Toxizität Fische

Bezeichnung des Produkts / Stoffes CAS- / EG-Nr.	Art der Messungen	Wert / Ergebnis	Dauer der Exposition	Spezies
Xylol (Isomerengemisch) / 905-588-0	LC50	13,5 mg/l	96 Stunden	Fisch
Dimethylether 115-10-6 / 204-065-8	LC50	>4000 mg/l	96 Stunden	Fisch
2-Methoxy-1-methyl- ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	LC50	100-180 mg/l	96 Stunden	Onchorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)

Akute Giftigkeit für Algen

Bezeichnung des Produkts / Stoffes CAS- / EG-Nr.	Art der Messungen	Wert / Ergebnis	Dauer der Exposition	Spezies
Dimethylether 115-10-6 / 204-065-8	EC50	155 mg/l	96 Stunden	Alge
Cyclohexanon 108-94-1 / 203-631-1	EC50	32.9 mg/L	72 Stunden	Alge

Akute Toxizität Krebstier

Bezeichnung des Produkts / Stoffes CAS- / EG-Nr.	Art der Messungen	Wert / Ergebnis	Dauer der Exposition	Spezies
2-Methoxy-1-methyl-	EC50	>500 mg/l	48 Stunden	Daphnia Magne



TECPO 1K

Beispritzlack

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-07-08

Bezeichnung des Produkts / Stoffes CAS- / EG-Nr.	Art der Messungen	Wert / Ergebnis	Dauer der Exposition	Spezies
ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9				
Dimethylether 115-10-6 / 204-065-8	LC50	>4000 mg/l	48 Stunden	Daphnia Magne
Cyclohexanon 108-94-1 / 203-631-1	EC50	820 mg/L	24 Stunden	Daphnia Magne
Xylol (Isomeregemisch) / 905-588-0	EC50	7,4 mg/L	48 Stunden	Daphnia Magne

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

Mobilität

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

Sonstiges

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

Deutschland Wassergefährdungsklasse

WGK2 - deutlich wassergefährdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Hinweise zur Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.



TECPO 1K

Beispritzlack

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-07-08

Verpackung

Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallcode	Abfallbezeichnung
08 01 11*	Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
15 01 04	Verpackungen aus Metall
15 01 10*	Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Bitte beachten - ein Sternchen (*) neben einem Code bedeutet, dass es GEFÄHRLICHE ABFÄLLE ist.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

1950

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Richtiger ADR-/RID-/ADN-Versandname

DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

IMGD korrekter Versandname

AEROSOLS

14.3. Transportgefahrenklassen

Beschriftung

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

ADR/RID-Klasse

2

Tunnelbeschränkungscode: D

Beförderungskategorie: 2

ADR/RID-Klassifizierungscode

5F



TECPO 1K

Beispritzlack

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-07-08

IMDG-Klasse

2

14.4. Verpackungsgruppe

ADR: -

IMDG: -

14.5. Umweltgefahren

Nicht anwendbar.

IMDG-Meeresschadstoff

Nicht anwendbar.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Achtung: Entzündbare Gase.

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar.

Sonstiges

Sonstige Informationen ADR-RID

Begrenzte Menge: 1 L

Freigestellte Menge: E0

Sonstige Informationen IMDG

Begrenzte Menge: 1 L

Freigestellte Menge: E0

TECPO 1K

Beispritzlack

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Verordnungen

Richtlinie 2012/18/EU · Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 2012/18/EU:
P3a ENTZÜNDBARE AEROSOLE

VERORDNUNG (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (POP)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Das Produkt unterliegt gemäß Anhang XVII, VO (EG) 1907/2006 (REACH) folgenden Beschränkungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften

Technische Anleitung Luft:
Klasse Anteil in % Keine Inhaltsstoffe der Klassen I - III TA Luft Nr. 5.2.7.1

Wassergefährdungsklasse (WGK): 2, deutlich wassergefährdend.

Lagerklasse: 2B Druckgaspackungen (Aerosolpackungen)

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

TECPO 1K

Beispritzlack

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen
ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)
AGW - Arbeitsplatzgrenzwert
ATE - Schätzwert der akuten Toxizität
AwSV - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
C&L - Einstufung und Kennzeichnung
CLP - Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
CMR - Karzinogen, Mutagen oder Reproduktionstoxin
CSR - Stoffsicherheitsbericht
DNEL - Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung
ECHA - Europäische Chemikalienagentur
GefStoffV - Gefahrstoffverordnung
GHS - Globales Harmonisiertes System
IATA - Internationaler Luftverkehrsverband
IMDG - Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen
IUCLID - International Uniform Chemical Information Database (Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank)
Kow - n-Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient
LC50 - Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration
LD50 - Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis
LGK - Lagerklasse
OEL - Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz
PBT - Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff
PNEC - Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration(en)
REACH - Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
RID - Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
SCBA - Umluftunabhängiges Atemschutzgerät
STOT - Spezifische Zielorgan-Toxizität
SVHC - Besonders besorgniserregende Stoffe
TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe
UFI - Eindeutiger Rezepturidentifikator [Unique Formula Identifier]
vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
WGK - Wassergefährdungsklasse

TECPO 1K

Beispritzlack

Begriffsbedeutung

Aerosol 1 - Aerosole, Gefahrenkategorien 1
Skin Irrit. 2 - Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2
Eye Dam. 1 - Schwere Augenschädigung, Gefahrenkategorie 1
STOT SE 3 - narcosis - Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorien 3
- narkotische Wirkungen
Flam. Liq. 3 - Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3
Asp. Tox. 1 - Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1
Acute Tox. 4 - dermal - Akute Toxizität, dermal, Gefahrenkategorie 4
Eye Irrit. 2 - Augenreizung, Gefahrenkategorie 2
Acute Tox. 4 - inhalation - Akute Toxizität, inhalativ, Gefahrenkategorie 4
STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorien 3 - Reizung der Atemwege
STOT RE 2 - Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorien 2
Flam. Gas 1 - Entzündbare Gase, Gefahrenkategorie 1
Press. Gas - Liquefied gas - Gase unter Druck, Verflüssigtes Gas
Acute Tox. 4 - oral - Akute Toxizität, oral, Gefahrenkategorie 4
Flam. Liq. 2 - Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 2
H220 Extrem entzündbares Gas.
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sonstiges

Sonstige Informationen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.



TECPO 1K

Beispritzlack

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-07-08

Anmerkungen des Herstellers

Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.