SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

TECPO 1K Teppich-/Matten-Farbspray Schwarz

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2025-04-23

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname

TECPO 1K Teppich-/Matten-Farbspray Schwarz

Artikelnummer

300862

UFI-Code

JC7V-CU8N-F00J-HQVW

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Produkttyp

PC9a - Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner.

Verwendung

Farbe.

Verwendung:
SU21 - Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher).
SU22 - Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk).
Verfahrenskategorie:
PROC7 - Industrielles Sprühen.
PROC11 - Nicht-industrielles Sprühen.

Nicht zur Verwendung geeignet

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Sicherheitsdatenblatt erstellt von

Gefahrgutberatung Florian Herber, Erbigsweg 12, 36137 Großenlüder
Telefon: 0163 / 8408334
E-Mail: kontakt@gefahrgut-herber.de
www.gefahrgut-herber.de

TECPO 1K Teppich-/Matten-Farbspray Schwarz

Lieferant
TECPO GmbH

Adresse
Dreherstraße 16-20

42899 Remscheid
Deutschland

Telefon
+49 2191 951 3305

E-Mail
info@tecpo.de

Fax
+49 2191 951 33044

Webseite
www.tecpo.de

1.4. Notrufnummer

Giftnotrufzentrale/Zusatznotrufnummer
+49 (0) 89 19240 - Giftnotruf München

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Klassifizierung
Aerosole, Gefahrenkategorien 1
Augenreizung, Gefahrenkategorie 2
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorien 3 - narkotische Wirkungen

Gefahrenhinweise
H222, H229, H319, H336

Beschreibung
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Ergänzende Gefahrenhinweise
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260 Aerosol nicht einatmen.
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aussetzen.
P501 Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften entsorgen.

Zusatzinformation
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Aceton
2-Methoxy-1-methylethylacetat
Ethylacetat
n-Butylacetat

2.3. Sonstige Gefahren

Ohne ausreichende Belüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Sonstiges

Dieses Produkt enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

Endokrinschädliche Eigenschaften:
78-93-3 Butanon
Liste II

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr. REACH-Nr. Index Nr.	Konz.	Klassifizierung	H-Satz M Faktor akut M Faktor chron-isch	Anmerkungen
Aceton	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 606-001-00-8	25 - <50%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
Dimethylether	115-10-6 204-065-8 01-2119472128-37 603-019-00-8	25 - <50%	Flam. Gas 1, Press. Gas - Liquefied gas	H220, H280 - -	-
Propan	74-98-6 200-827-9 01-2119486944-21 601-003-00-5	5 - <10%	Flam. Gas 1A, Press. Gas - Liquefied gas	H220, H280 - -	-
2-Methoxy-1-methyl-ethylacetat	108-65-6 203-603-9 01-2119475791-29 607-195-00-7	5 - <10%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - nar-cosis	H226, H336 - -	-
Ethylacetat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46 607-022-00-5	5 - <10%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
Isobutan (enthält < 0.1 % Butadien (203-450-8))	75-28-5 200-857-2 01-2119485395-27 601-004-00-0	2,5 - <5%	Flam. Gas 1A, Press. Gas - Compressed gas	H220, H280 - -	-
Butan (enthält < 0.1 % Butadien (203-450-8))	106-97-8 203-448-7 01-2119474691-32 601-004-01-8	2,5 - <5%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	-

TECPO 1K Teppich-/Matten-Farbspray Schwarz

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr. REACH-Nr. Index Nr.	Konz.	Klassifizierung	H-Satz M Faktor akut M Faktor chron-isch	Anmerkungen
n-Butylacetat	123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29 607-025-00-1	2,5 - <5%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - nar-cosis	H226, H336, EUH066 - -	-
Butanon	78-93-3 201-159-0 01-2119457290-43 606-002-00-3	0 - <2,5%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
Cellulosenitrat	9004-70-0 - - -	0 - <2,5%	Expl. 1.1	H201 - -	CLP Note T
Butan-1-ol	71-36-3 200-751-6 01-2119484630-38 603-004-00-6	0 - <2,5%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit., STOT SE 3 - nar-cosis	H226, H302, H315, H318, H335, H336 - -	-
Xylol	- 905-588-0 01-2119488216-32 601-022-00-9	0 - <2,5%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation, STOT SE 3 - resp. tract irrit., STOT RE 2	H226, H304, H312, H315, H319, H332, H335, H373 - -	-

Produkt basiert auf
Gemisch aus angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

Sonstige Stoffinformationen
CAS 9004-70-0: CLP-Note T

Der vollständige Text der in diesem Abschnitt genannten H-/EUH-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Augenkontakt

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Verschlucken

Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Spezielle Schutzausrüstung für Brandbekämpfungsteam

Atemschutzgerät anlegen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Für ausreichende Lüftung sorgen.
Atemschutzgerät anlegen.
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. Zündquellen fernhalten.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisiation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. Für ausreichend Lüftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe ABSCHNITTE 7+8+13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Vorbeugende Maßnahmen bei der Handhabung

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
Atemschutzgeräte bereithalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderung an Lagerräume und Behälter:
Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

Zusammenlagerungshinweise:
Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B Druckgaspackungen (Aerosolpackungen)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Expositionsbegrenzung

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Expositionsgrenzwerte / Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoff	CAS-Nr. EG-Nr.	Expositionsgrenzwert ppm / mg/m³	Quelle	Bemerkung	Jahr
Isobutan (enthält < 0.1 % Butadien (203-450-8))	75-28-5 200-857-2	1000 / 2400 /	AGW	4(II); DFG	-
Butan (enthält < 0.1 % Butadien (203-450-8))	106-97-8 203-448-7	1000 / 2400 /	AGW	4(II); DFG	2006
Propan	74-98-6 200-827-9	1000 / 1800 /	AGW	4 (II)	-
Aceton	67-64-1 200-662-2	500 / 1200 /	AGW	AGS, DFG, EU, Y	-
Dimethylether	115-10-6 204-065-8	1000 / 1900 /	TRGS 900	8(II); DFG, EU	-
2-Methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6 203-603-9	50 / 270 /	TRGS 900	I(I); DFG, EU, Y	-
Ethylacetat	141-78-6 205-500-4	200 / 730 /	AGW	2(I); DFG, EU, Y	-
Butanon	78-93-3 201-159-0	200 / 600 /	AGW	1(1);DFG, EU, H, Y	-
Butan-1-ol	71-36-3 200-751-6	100 / 310 /	AGW	1(I); DFG, Y	-
n-Butylacetat	123-86-4 204-658-1	62 / 300 /	AGW	2(I); AGS, Y	-
Xylol	- 905-588-0	50 / 220 /	AGW	2(II); DFG, EU, H	-

Biologische Grenzwerte

Produkt/Stoffname CAS-Nr.	Parameter	Grenzwert	Testmaterial	## missing phrase ##	Quelle	Bemerkung	Datum
Aceton	Aceton	80 mg/l	Urin	Ende der			

Produkt/Stoff-name CAS-Nr.	Parameter	Grenzwert	Testmaterial	## missing phrase ##	Quelle	Bemerkung	Datum
67-64-1				Exposition oder Ende der Schicht			
Butanon 78-93-3	2- Butanon	2 mg/l	Urin	Ende der Exposition oder Ende der Schicht			
Butan-1-ol 71-36-3	Butan-1ol (1-Butanol) (nach Hydrolyse)	2 mg/g Kreatinin	Urin	Vor der fol-genden Schicht			
Butan-1-ol 71-36-3	Butan-1ol (1-Butanol) (nach Hydrolyse)	10 mg/g Kreatinin	Urin	Ende der Exposition oder Ende der Schicht			
Xylol -	Xylol.	2 mg/l	Vollblut	Ende der Exposition oder Ende der Schicht			
Xylol -	Methylhippur-(Tolur-)Säure (alle Isomere)	2000 mg/l	Urin	Ende der Exposition oder Ende der Schicht			

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

siehe ABSCHNITT 7.

Symbole für persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz

Dichtschließende Schutzbrille

Handschutz
Schutzhandschuhe tragen.
Handschuhmaterial: Butylkautschuk.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:
Handschuhe aus Butylkautschuk mit einer Materialstärke von 0,4mm sind beständig gegen:
Aceton 480 min
Butylacetat 60 min
Ethylacetat 170 min
Xylol 42 min
Handschuhe aus Butylkautschuk mit einer Schichtdicke von 0.4 mm sind 42 - 480 Minuten gegen Lösungsmittel beständig. Wir empfehlen Anwendern und Verantwortlichen für Arbeitsschutz als Vorsichtsmaßnahme eine Beständigkeit von 42 Minuten zu Grunde zu legen. Unter Berücksichtigung der Angaben in Kapitel 3 des SDB ist es im Einzelfall möglich, von einer höheren Beständigkeit auszugehen.

Atemschutz
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Filter A2/P3

Sonstiges
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.
Berührung mit den Augen vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand
Aerosol

Farbe
Schwarz.

Geruch
nach Lösemittel

Geruchsschwelle
Nicht bestimmt.

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Nicht bestimmt.

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Nicht anwendbar, da Aerosol.

Entflammbarkeit
Nicht anwendbar.

Untere und obere Explosionsgrenze
Untere: 2,6 Vol.-%; Obere: 26,2 Vol.-%

Flammpunkt
Nicht anwendbar, da Aerosol.

Selbstentzündungstemperatur
240 °C

Zersetzungstemperatur
Nicht bestimmt.

pH
Gemisch ist unlöslich in Wasser.

Kinematische Viskosität
Nicht bestimmt.

Viskosität, dynamisch
Nicht bestimmt.

Löslichkeit(en)
Keine Daten verfügbar

Wasserlöslichkeit
Nicht bzw. wenig mischbar.

n-Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient
Nicht bestimmt.

Dampfdruck
4000 hPa
Methode
@ 20 °C

Dichte und/oder relative Dichte
0,7 g/cm³
Methode
@ 20 °C

Relative Dichte
Nicht bestimmt.

Relative Dampfdichte
Nicht bestimmt.

Verdampfungsgeschwindigkeit
Nicht anwendbar.

Explosive Eigenschaften
Nicht bestimmt.

Oxidierende Eigenschaften
Nicht bestimmt.

VOC %
94,46 %

Partikeleigenschaften
Keine Daten verfügbar

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.2. Chemische Stabilität
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.5. Unverträgliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Bezeichnung des Produkts / Stoffes CAS- / EG-Nr.	Dosisdeskriptor	Wert / Dosis	Belastungsweg	Dauer der Exposition	Versuchstiere	Methode / Richtlinie
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	LD50	5800 mg/kg	Oral	-	Ratte	-
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	LD50	>15800 mg/kg	Dermal	-	Kaninchen	-
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	LC50	76 mg/l	Inhalativ	4 Stunden	Ratte	-
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	LC50	5540 mg/l	Inhalativ	96 Stunden	Onchorhynchus mykiss (Regen-bogenforelle)	-
2-Methoxy-1-methyl-ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	LD50	8530 mg/kg	Oral	-	Ratte	-
2-Methoxy-1-methyl-ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	LD50	>5000 mg/kg	Dermal	-	Kaninchen	-
2-Methoxy-1-methyl-ethylacetat 108-65-6 / 203-	LC50	>10000 mg/m³	Inhalativ	4 Stunden	Ratte	-

Bezeichnung des Produkts / Stoffes CAS- / EG-Nr.	Dosisdeskriptor	Wert / Dosis	Belastungsweg	Dauer der Exposition	Versuchstiere	Methode / Richtlinie
603-9						
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LD50	>18000 mg/kg	Oral	-	Kaninchen	-
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LD50	5620 mg/kg	Dermal	-	Ratte	-
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LC50	1600 mg/m³	Inhalativ	4 Stunden	Ratte	-
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LD50	> 2193 mg/kg	Oral	-	Ratte	-
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LD50	> 5000 mg/kg	Dermal	-	Kaninchen	-
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	34 mg/m³	Inhalativ	4 Stunden	Ratte	-
Xylol / 905-588-0	LD50	3523 mg/kg	Oral	-	Ratte	-
Xylol / 905-588-0	LD50	2000 mg/kg	Dermal	-	Kaninchen	-
Xylol / 905-588-0	LC50	29000 mg/m³	Inhalativ	4 Stunden	Ratte	-
Butan-1-ol 71-36-3 / 200-751-6	LD50	2292 mg/kg	Oral	-	Ratte	-
Butan-1-ol 71-36-3 / 200-751-6	LD50	3430 mg/kg	Dermal	-	Kaninchen	-
Butan-1-ol 71-36-3 / 200-751-6	LC50	17000 mg/m³	Inhalativ	4 Stunden	Ratte	-
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LD50	10800 mg/kg	Oral	-	Ratte	OECD 401
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-	LD50	>17600 mg/kg	Dermal	-	Kaninchen	-

Bezeichnung des Produkts / Stoffes CAS- / EG-Nr.	Dosisdeskriptor	Wert / Dosis	Belastungsweg	Dauer der Exposition	Versuchstiere	Methode / Richtlinie
658-1						
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LC50	21 mg/kg	Inhalativ	4 Stunden	Ratte	-

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Keine Reizwirkung.

Schwere Augenschädigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.

Erkrankungen der Atemwege oder der Haut
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Keimzell-Mutagenität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften
78-93-3 Butanon
Liste II

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Akute Toxizität Fische

Bezeichnung des Produkts / Stoffes CAS- / EG-Nr.	Art der Messungen	Wert / Ergebnis	Dauer der Exposition	Spezies
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	LC50	8300 mg/l	96 Stunden	Fisch
Dimethylether 115-10-6 / 204-065-8	LC50	>4000 mg/l	96 Stunden	Fisch
2-Methoxy-1-methyl-ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	LC50	100-180 mg/l	96 Stunden	Onchorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	2990 mg/l	96 Stunden	Fisch
Butan-1-ol 71-36-3 / 200-751-6	LC50	1376 mg/l	96 Stunden	Fisch
Xylol / 905-588-0	LC50	13,5 mg/l	96 Stunden	Fisch

Akute Giftigkeit für Algen

Bezeichnung des Produkts / Stoffes CAS- / EG-Nr.	Art der Messungen	Wert / Ergebnis	Dauer der Exposition	Spezies
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	EC50	7200 mg/l	96 Stunden	Alge
Dimethylether 115-10-6 / 204-065-8	EC50	155 mg/l	96 Stunden	Alge
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	1972 mg/l	72 Stunden	Pseudokirchneriella sub-capitata

Akute Toxizität Krebstier

Bezeichnung des Produkts / Stoffes CAS- / EG-Nr.	Art der Messungen	Wert / Ergebnis	Dauer der Exposition	Spezies
Aceton 67-64-1 / 200-662-2	LC50	8450 mg/l	48 Stunden	Wasserfloh

Bezeichnung des Produkts / Stoffes CAS- / EG-Nr.	Art der Messungen	Wert / Ergebnis	Dauer der Exposition	Spezies
Dimethylether 115-10-6 / 204-065-8	LC50	>4000 mg/l	48 Stunden	Daphnia Magne
2-Methoxy-1-methyl-ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	EC50	>500 mg/l	48 Stunden	Daphnia Magne
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	308 mg/l	48 Stunden	Daphnia Magne
Xylol / 905-588-0	EC50	7,4 mg/l	48 Stunden	Daphnia Magne

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Bezeichnung des Produkts / Stoffes CAS- / EG-Nr.	LogKow / LogPow
Propan 74-98-6 / 200-827-9	1,09
Propan 74-98-6 / 200-827-9	1,09

12.4. Mobilität im Boden
Mobilität
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Gemäß den aktuellen EU-Kriterien nicht als PBT/vPvB eingestuft.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Für Informationen zu endokrinschädigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

Sonstiges
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Deutschland Wassergefährdungsklasse
WGK1 - schwach wassergefährdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Hinweise zur Entsorgung
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Verpackung
Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallcode	Abfallbezeichnung
08 01 11*	Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
15 01 04	Verpackungen aus Metall

Bitte beachten - ein Sternchen (*) neben einem Code bedeutet, dass es GEFÄHRLICHE ABFÄLLE ist.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
1950

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Richtiger ADR-/RID-/ADN-Versandname
DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

IMGD korrekter Versandname
AEROSOLS

14.3. Transportgefahrenklassen

Beschriftung

ADR/RID/ADN

2.1

IMDG

2.1

ADR/RID-Klasse

2
Tunnelbeschränkungscode: D
Beförderungskategorie: 2

ADR/RID-Klassifizierungscode

5F

IMDG-Klasse

2

14.4. Verpackungsgruppe

ADR: -
IMDG: -

14.5. Umweltgefahren

Nicht anwendbar.

IMDG-Meeresschadstoff

Nicht anwendbar.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Achtung: Entzündbare Gase.

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar.

Sonstiges

Sonstige Informationen ADR-RID

Begrenzte Menge: 1 L

Sonstige Informationen IMDG

Begrenzte Menge: 1 L

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Verordnungen

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 2012/18/EU:
Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
P3a ENTZÜNDBARE AEROSOLE

Anhang XVII (REACH): Das Produkt unterliegt gemäß Anhang XVII, VO (EG) 1907/2006 (REACH) folgenden Beschränkungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
67-64-1 Aceton
78-93-3 Butanon

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern 67-64-1 Aceton
78-93-3 Butanon

Nationale Vorschriften
Technische Anleitung Luft:
Klasse Anteil in % Keine Inhaltsstoffe der Klassen I - III TA Luft Nr. 5.2.7.1

Wassergefährdungsklasse (WGK): 1, schwach wassergefährdend.

Lagerklasse: 2B Druckgaspackungen (Aerosolpackungen)

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

TECPO 1K Teppich-/Matten-Farbspray Schwarz

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen
ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)
AGW - Arbeitsplatzgrenzwert
ATE - Schätzwert der akuten Toxizität
AwSV - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
C&L - Einstufung und Kennzeichnung
CLP - Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
CMR - Karzinogen, Mutagen oder Reproduktionstoxin
CSR - Stoffsicherheitsbericht
DNEL - Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung
ECHA - Europäische Chemikalienagentur
GefStoffV - Gefahrstoffverordnung
GHS - Globales Harmonisiertes System
IATA - Internationaler Luftverkehrsverband
IMDG - Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen
IUCLID - International Uniform Chemical Information Database (Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank)
Kow - n-Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient
LC50 - Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration
LD50 - Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis
LGK - Lagerklasse
OEL - Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz
PBT - Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff
PNEC - Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration(en)
REACH - Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
RID - Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
SCBA - Umluftunabhängiges Atemschutzgerät
STOT - Spezifische Zielorgan-Toxizität
SVHC - Besonders besorgniserregende Stoffe
TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe
UFI - Eindeutiger Rezepturidentifikator [Unique Formula Identifier]
vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
WGK - Wassergefährdungsklasse

TECPO 1K Teppich-/Matten-Farbspray Schwarz

Begriffsbedeutung

Aerosol 1 - Aerosole, Gefahrenkategorien 1
Eye Irrit. 2 - Augenreizung, Gefahrenkategorie 2
STOT SE 3 - narcosis - Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorien 3 - narkotische Wirkungen
Flam. Gas 1A - Entzündbare Gase, Gefahrenkategorie 1A
Press. Gas - Compressed gas - Gase unter Druck, Verdichtetes Gas
Press. Gas - Gase unter Druck
Press. Gas - Liquefied gas - Gase unter Druck, Verflüssigtes Gas
Flam. Liq. 2 - Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 2
Flam. Gas 1 - Entzündbare Gase, Gefahrenkategorie 1
Flam. Liq. 3 - Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3
Expl. 1.1 - Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff der Unterklasse 1.1
Acute Tox. 4 - oral - Akute Toxizität, oral, Gefahrenkategorie 4
Skin Irrit. 2 - Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2
Eye Dam. 1 - Schwere Augenschädigung, Gefahrenkategorie 1
STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorien 3 - Reizung der Atemwege
Asp. Tox. 1 - Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1
Acute Tox. 4 - dermal - Akute Toxizität, dermal, Gefahrenkategorie 4
Acute Tox. 4 - inhalation - Akute Toxizität, inhalativ, Gefahrenkategorie 4
STOT RE 2 - Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorien 2
H201 Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
H220 Extrem entzündbares Gas.
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H312 Gesundheits-schädlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

TECPO 1K Teppich-/Matten-Farbspray Schwarz

Sonstiges

Sonstige Informationen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Anmerkungen des Herstellers

Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.